



Preparation and Application

| | |
|---------------------------|---------------|
| Bag kg | 25 |
| Bag Palette | 54 |
| Granulation: | 0-08mm |
| Amount of water required: | 6.5- 7 l./bag |
| Standard | EN 998-1 |



EN It is used for leveling surfaces plastered from base materials of SUVAFIX. It is preordination for the final decorative surfaces SUVAFIX 50 the surface must be dry, and then with flattening trowel the whole surface is coated, after 24 hours surface can be coated with decorative material. sand texture plaster

GR Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση επιφανειών που έχουν λειανθεί από βασικά υλικά του SUVAFIX. Είναι προκαταρκτική για τις τελικές διακοσμητικές επιφάνειες SUVAFIX 50 η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και στη συνέχεια με σπάτουλα στίλβωσης όλη η επιφάνεια να είναι επικαλυμμένη, μετά από 24 ώρες επιφάνεια μπορεί να επικαλυφθεί με διακοσμητικό υλικό. υφή άμμου

D SUVAFIX 50 wird zum Ausgleichen der verputzten Flächen mit Grundputze Geeignet zur Vorbereitung der Flächen für Edelputz Vor der Verarbeitung der Fläche mit Renofix 58 ist der Untergrund mit SUVAFIX ausgleichen. Der Untergrund muss trocken sein. Danach kann die ganze Fläche mit einem Glättkellen an der Fläche aufziehen. Erst nach 24 Stunden kann der Edelputz auftragen an der Fläche

NOR Den brukes til utjevning av overflater pusset fra basismaterialer av SUVAFIX. Det er forhåndsbestemmelse for de endelige dekorative overflatene SUVAFIX 50 overflaten må være tørr, og deretter med flatfliser blir hele overflaten belagt, og etter 24 timer kan overflaten belegges med dekorativt materiale. sandpuss tekstur.

AL Përdoret për rafshimin e sipërfaqeve të suvatuara me materiale bazë nga SUVAFIX .Parapërgaditje për në fazën finale me shtresat dekorative. pas 24 oreve mund të lyhet sferfaqja me shtresat dekorative Atrib

FR il est utilisé pour niveler les surfaces à partir du matériau de base c'est une préordination pour les surfaces décoratives finales après 24h, la surface peut être enduite d'un lissage de matériau décoratif ou texture de plâtre de sable

MK Се употребува за израмнување на површината малтерисано со основни материали од SUVAFIX. Подготовка за финална обработка на декоративни материали Атриб.Основата мачкано со SUVAFIX основни материали да биде добро сува,по тоа може да се нанесува промешаниот материал со глетарица посале 24 часа може да се нанесе Атрибот

IT Viene utilizzato per livellare superfici intonacate con materiali di base di SUVAFIX. È preordinazione per le superfici decorative finali SUVAFIX 50 la superficie deve essere asciutta, quindi con una spatola spianata l'intera superficie viene rivestita, dopo 24 ore la superficie può essere rivestita con materiale decorativo. intonaco di sabbia