

Preparation and Application	
Bag kg	25
Bag Palete	54
Granulation:	0-0.8mm



EN This product is used for levelling all sorts of flooring, preparing and setting of ceramic tiles, all sorts of parquet flooring, linoleum tiles, carpets, levelling garages etc. It is a one component mass made form hydraulic bonder with additives and special fillers. The baseline should be cleaned from dust, waste and grease and be free from cracks. The flooring should have a baseline before applying the mass to the desired level. It is mixed with 6 to 7 litres of clean water for 2 minutes and must be free of any lumps. After 5 minutes rest the mixture must be stirred again and applied to a clean surface. The minimum functional temperature is 5°C. The product will expire after 6 months. Store in a dry place. Ensure that the technical manual is followed.

D Verwendung zum Ausgleichen aller Art Böden, zum Vorbereiten für das Verlegen von Keramikfliesen, von Parkett, Linoleum, Teppichboden oder dem Begradigen von Garagen und vielem mehr. Die Einkomponenten-Masse besteht aus hydraulischem Binder, Zusatzstoffen und speziellen Füllstoffen. Die Oberfläche muss staub-, dreck- und fettfrei sein und darf keine Risse aufweisen. Die Fläche muss grundiert sein. 2 Minuten klumpenfrei mischen mit 6 bis 7 Litern Wasser, nach 5 Minuten nochmals mischen und auf der sauberen Oberfläche ausbringen. Trocken lagern. Nicht unter 5 Grad Celsius verarbeiten. Das Produkt kann 6 Monate verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass den Angaben im Handbuch gefolgt wird.

AL Përdoret për nivelimin e dyshemëve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave të qeramikes, parketeve të ndryshme, pllakave të linoleumit, tapicerive, nivelimin e garazhave, etj. Masë njëkomponente e përbërë prej lidhësve hidraulik, aditivave dhe mbushësve të posaçëm. Baza duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina, yndyrëra, dhe të mos ketë plasaritje. Dyshemeja duhet paraprakisht të lyhet me mbështetëse (bazë). Përzihet 2 minuta me 6-7 litra ujë të pastër. Që të mos mbeten kokrra nga materiali: pas 5 minuta përzihet edhe njëherë dhe pastaj shpërndahet nëpër sipërfaqen e pastër. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S' duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Të përbaheni udhëzimit teknik.

Се употребува за израмнување разни подови, подготовка за поставување керамички плочки, разни паркети, линолеум плочки, теписони, израмнување гаражи, итн. Еднокомпонентна маса составена од хидраулички врзувачи, адитиви и посебни полначи. Основата треба да биде прочистена од прав, остатоци, масло и да нема пукнатини. Подот треба претходно да се подмачка со подлога. Се меша со 6-7 литри чиста вода 2 мин. за да не останат грутки од материјал; по 5 мин. се промешува уште еднаш и потоа се распределува низ чистата површина. Да се чува на суво место. Трајност: 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°C. Придржувајте се на техничките упатства.



GR Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για ισοπέδωση όλα τα είδη του δαπέδου, προετοιμασία και ρύθμιση των κεραμικών πλακιδίων, όλων των ειδών παρκέ δάπεδο, πλακάκια λινέλαιο, χαλιά, ισόπεδα γκαράζ κλπ. Πρόκειται για μάζα ενός συστατικούσχηματίζουν υδραυλικό καπάκι με πρόσθετα και ειδικά υλικά πλήρωσης. Η βασική γραμμή πρέπει να καθαρίζεται από τη σκόνη, απορρίμματα και λίπη και να μην παρουσιάζουν ρωγμές. Το δάπεδο πρέπει έχουν μια γραμμή βάσης πριν την εφαρμογή της μάζας στο επιθυμητό επίπεδο. Αναμιγνύεται με 6 έως 7 λίτρα καθαρού νερού για 2 λεπτά και πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τυχόν σβώλους. Μετά από 5 λεπτά ξεκουραστεί το μίγμα πρέπει να αναδεύεται ξανά και να εφαρμόζεται σε καθαρή επιφάνεια. Η ελάχιστη λειτουργική θερμοκρασία είναι 5 ° C. Το προϊόν θα λήξει μετά από 6 μήνες. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείται το τεχνικό εγχειρίδιο.

NOR Dette produktet brukes til utjevning alle slags gulvbelegg, klargjøring og innstilling av keramiske fliser, alle slags parkettgulv, linoleumfliser, tepper, jevne garasjer m.m. Det er en enkomponent masse laget form hydraulisk bonder med tilsetningsstoffer og spesielle fyllstoffer. Grunnlinjen skal være fri for støv, avfall og fett og være fri for sprekker. Gulvet skal ha en grunnlinje før du påfører massen til ønsket nivå. Det blandes med 6 til 7 liter rent vann i 2 minutter og må være fri for klumper. Etter 5 minutter hviler blandingen må røres på nytt og påføres på en ren overflate. Minimum driftstemperatur er 5 ° C. Produktet utløper etter 6 måneder. Oppbevares på et tørt sted. Forsikre deg om at den tekniske manualen blir fulgt.

FR Ce produit est utilisé pour le nivellement toutes sortes de revêtements de sol, préparant et pose de carreaux de céramique, toutes sortes de parquet, carreaux de linoléum, tapis, garages de mise à niveau, etc. C'est une masse à un composant faite former un liant hydraulique avec des additifs et charges spéciales. La ligne de base doit être exempte de poussière, les déchets et la graisse et être exempts de fissures. Le plancher devrait disposer d'une ligne de base avant d'appliquer la masse au niveau souhaité. Il est mélangé avec 6 à 7 litres d'eau propre pendant 2 minutes et doit être libre de tout grumeau. Après 5 minutes de repos le mélange doit être remué à nouveau et appliqué sur une surface propre. La température minimale de fonctionnement est de 5 ° C. Le produit expirera après 6 mois.

IT Conservare in un luogo asciutto. Assicurarsi che il manuale tecnico sia seguito.

Questo prodotto viene utilizzato per il livellamento tutti i tipi di pavimentazione, preparazione e incastonatura di piastrelle di ceramica di ogni genere pavimenti in parquet, piastrelle in linoleum, tappeti, garage di livellamento ecc. È una massa monocomponente forma legante idraulico con additivi e riempitivi speciali. La linea di base dovrebbe essere priva di polvere, spreco e grasso ed essere privo di crepe. Il pavimento dovrebbe avere una linea di base prima di applicare la massa al livello desiderato. Viene miscelato con 6-7 litri di acqua pulita per 2 minuti e deve essere privo di grumi. Dopo 5 minuti riposare la miscela deve essere nuovamente agitata e applicato su una superficie pulita. La temperatura minima di funzionamento è di 5 ° C. Il prodotto scadrà dopo 6 mesi. Conservare in luogo asciutto. Accertarsi che il manuale tecnico sia seguito.